disponibile nei formati

5 kg. / 20 kg.

Stucco in Polvere Speciale per Interni

Particolarmente indicato per la rasatura e levigatura di pareti in intonaco civile o a gesso con ottima lavorabilità e distensione, ottimo e costante potere riempitivo, minima variazione di volume in fase umido/secco, essiccamento in barattolo illimitato.

Caratteristiche Tecniche

Aspetto	Polvere finissima
Colore	Bianco
Peso Specifico	900 gr/mq
Conservazione	24 mesi in confezione integra

Caratteristiche di Impiego

Acqua di Impasto	50 - 60%
Viscosità di Impasto	Tixotropico
Tempo Riposo Impasto	20 - 30 minuti
Tempo di Lavorabilità	Illimitato
Tempo di Sovrapplicazione	24 - 48 ore
Sistema di Applicazione	Spatola o taloscia
Essiccazione a 20°C	8 - 10 ore
Carteggiabilità	18 - 24 ore

Avvertenze e Raccomandazioni

Temperature di Applicazione	min. +5°C max. +40°C
Umidità Relativa	min. 35% max. 85%
Condizioni Supporto	Asciutto

Non applicare su superfici polverose e sfarinanti.

Preparazione delle Superfici

Nuove, ben pulite e compatte: applicare lo stucco direttamente senza alcuna preparazione preliminare. Vecchie con sfarinamento, polverose: eliminare tutte le parti incoerenti e friabili, depolverizzare accuratamente e primerizzare con primer FIXACRIL.

Norme di Sicurezza ed Etichettatura

Il prodotto è esonerato ai sensi D.M.22.02.90 relativo alle raccomandazioni ONU-INO (via mare) ADR (via strada) RID (via ferrovia) ICAO (via aerea).
Le suddette informazioni sono basate sulle nostre conoscenze e ritenute corrette alla data di emissione del presente dicitura tecnica ed al corretto uso del prodotto.

Tecnocolor S.r.l. Via S. Pasquale a Chiaia,26 / 80121 Napoli C.C.I.A.A. NA / 1996 / 380957 Tel 081949380
info@rasafacile.com / www.rasafacile.com